



## МАШИНЫ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ

Модель	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Раскрытие электродов	Свариваемые толщины, мм		Габаритные размеры, мм	Масса, кг	ЦЕНА
				сталь	нерж. сталь			



- Радиальный ход электродов с пневматическим приводом
- Одинарный или двойной импульс тока
- Регулировка: время сварки, импульсный ток, длительность паузы, время сжатия
- Модели PN: выносная педаль управления
- Модели Digimatic: возможность непрерывной сварки с макс. скоростью 172 цикла в минуту
- Возможно оснащение блоком водяного охлаждения
- Электрододержатели длиной до 1.000 мм, электроды различной формы

THI 30 digit	2×400	30	100	4,0 + 4,0	2,5 + 2,5	1050×450×1280	164	2.970 €
THI 30 digit PN								3.290 €
THI 30 digimatic PN								3.360 €
THI 50 digit	2×400	50	100	5,0 + 5,0	3,0 + 3,0	1050×450×1280	178	3.110 €
THI 50 digit PN								3.440 €
THI 50 digimatic PN								3.510 €




- Осевой ход верхнего электрода с пневматическим приводом
- Цифровая панель управления
- Одинарный или двойной импульс тока
- Регулировка: время сварки, импульсный ток, длительность паузы, время сжатия
- Модели Digimatic: возможность непрерывной сварки с макс. скоростью 172 цикла в минуту
- Возможно оснащение блоком водяного охлаждения
- Электрододержатели длиной до 1.000 мм, электроды различной формы

THV 50	2×400	50	80	4,0 + 4,0	2,0 + 2,0	1000×400×1630	237	9.900 €
--------	-------	----	----	-----------	-----------	---------------	-----	---------

Комплектация: электрододержатели 450 мм (2 шт.)      Электроды прямые (2 шт.)

### Опции для машин контактной сварки

	FRIGOMIX 5 THI	Блок водяного охлаждения электродов для машин контактной сварки	957 €
		Подставка для блока охлаждения FRIGOMIX 5 THI	35 €